POROLTÓ KÉSZÜLÉKEK TÖLTÉSE ÉS ÜRÍTÉSE · HELYSZÍNI SZERVIZ

TOTEM-M modell

Kompakt méretek, **kiváló teljesítmény** — kifejezetten mobil műhelyhez tervezve.



ELŐNYÖK

A „TOTEM-M" innovatív kialakítású, a száraz oltóporos tűzoltó készülékek karbantartása során gyakran előforduló feladatokat szem előtt tartva tervezve. Külön figyelmet fordítottak a méretekre és tömegre a könnyű szállíthatóság érdekében, elsősorban a helyszíni szervizhez. A (rendelhető) járműsínek révén az egység mobil műhely fedélzetére is telepíthető. A gyári és opcionális tartozékoknak köszönhetően a műveletek a legbiztonságosabban és leghatékonyabban végezhetők. Kiváló minőségű anyagokból készül, könnyen kezelhető, alacsony karbantartásigényű, kiváló ár-érték aránnyal.

ALKALMAZÁSOK

A száraz oltópor átfejtésére tervezett TOTEM sorozatú egységek alkalmasak **poroltó készülékek töltésére és ürítésére**, hordozható és guruló típusnál egyaránt. A TOTEM termékcsalád a hordozható „TOTEM-M"-től az alap „TOTEM-E"-n át a sokoldalú „TOTEM-TS"-ig, egészen a többfunkciós „TOTEM-GALAXY / GALAXY II"-ig minden karbantartási igényt lefed. Ipari, reptéri és katonai megoldások is: pneumatikus elszívós „TOTEM-MP" és „TOTEM-TP".

FŐ EGYSÉGEK

- Egyfázisú elektromos elszívó az „M" változathoz (pneumatikus elszívó az „MP"-hez)
- Festett acél porleválasztó:
  - nagy hatékonyságú mikroporózus „Long-Life" szűrő
  - szűrőtisztító visszafúvatással
- Porleeresztő szelep ellenőrző jelzőlámpával
- Vázszerkezet kettős (üzemi/szállítási) helyzettel és kerekekkel
- Fogantyúk a felső vázon
- Porleválasztó magasságállító szerkezete

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Poroltó készülék szerviz	**Mobil műhely**	**Helyszíni töltés-ürítés**	**Ipari · reptéri · katonai**

Tartozékok & műszaki adatok

ALAPTARTOZÉKOK

MEGNEVEZÉS	KÓD
Oltópor szívótömlő, Ø 32 mm, 1500 mm	ACC/TUB01
Szívócső Ø 18 × 800 mm	ACC/PES01
Szívócső Ø 25 × 800 mm	ACC/PES02
Alumínium/gumi adapterek tűzoltó készülék töltéséhez	ACC/ADA01 + ACC/ADA02
Hordó oltópor-visszanyeréshez, 60 literes	ACC/BID01





RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

MEGNEVEZÉS	KÓD
Szívócső Ø 25 × 1200 mm, guruló tűzoltó készülékek ürítéséhez	ACC/PES03
Kiegészítő hordó oltópor-visszanyeréshez, 60 literes	ACC/BID01
Kerekes talp az ACC/BID01 hordóhoz	ACC/BID010
Tűzoltókészülék-kúpadapter Ø 45 ÷ 155 mm	ACC/ADA03
VENTURI távtöltő készlet kúpos adapterrel	ACC/VEN01
VENTURI távtöltő készlet 2"-os belső menetes adapterrel	ACC/VEN02
Elektronikus mérleg, ETW100 – ETW150 modell	
Sínek fix, járműre szereléshez	MPM/BSS10

ELÉRHETŐ MODELLEK ÉS MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADAT	TOTEM-M	TOTEM-MP
KATALÓGUSKÓD	MPME004	MPMP001
OLTÓPOR SZÁLLÍTÁSI TELJ. (KG/PERC) *	8÷12 (*)	10÷15 (*)
FESZÜLTSÉG / FREKVENCIA (V/HZ)	230/50	-
TELJESÍTMÉNY (KW)	1,0	-
SŰRÍTETT LEVEGŐ (BAR)	-	6÷8
SŰRÍTETT LEVEGŐ FOGYASZTÁS (L/PERC)	-	380
ÜZEMI MÉRETEK (SZ×H×M – MM)	560×580×1860	560×580×1860
SZÁLLÍTÁSI MÉRETEK (SZ×H×M – MM)	560×580×1080	560×580×1080
TÖMEG (KG)	35	35

(*) A száraz oltópor sűrűségétől és az üzemi körülményektől függően változó.

AJÁNLATKÉRÉS · PWENT

Kérjen ajánlatot a TOTEM-M egységre

+36 63 201 001

info@pwent.eu · www.pwent.eu