NAGY TERMELÉKENYSÉG · MOBIL ÉS FIX MŰHELYHEZ

TOTEM-TS modell

Erős és rugalmas — **a legigényesebb szervizeseknek**.



ELŐNYÖK

A „TOTEM-TS" a száraz oltóporos tűzoltó készülékek karbantartása során szokásos üzemi igényeket szem előtt tartva készült. Fő jellemzői a nagy termelékenység és üzemi önállóság. Kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből épül. Kompakt kialakítása és alacsony áramigénye révén sokoldalú, a kategória élvonalbeli berendezései közé sorolható. Az alacsony zajszint, az egyszerűség és a könnyű karbantartás a legalkalmasabbá teszik a sokféle száraz oltóporos tűzoltó készülék folyamatos szervizelésére. A (rendelhető) sínek révén mobil műhely fedélzetére is telepíthető.

ALKALMAZÁSOK

A száraz oltópor átfejtésére tervezett TOTEM sorozatú egységek alkalmasak **poroltó készülékek töltésére és ürítésére**, hordozható és guruló típusnál egyaránt — az alap „TOTEM-E"-től a többfunkciós „TOTEM-GALAXY / GALAXY II"-ig. Ipari, reptéri és katonai megoldások is elérhetők.

FŐ EGYSÉGEK

1. Festett acél porleválasztó: nagy hatékonyságú mikroporózus „Long-Life" szűrő + szűrőtisztító visszafúvatással
2. Egyfázisú vagy háromfázisú elektromos elszívó
3. Kerekes talp a mozgatáshoz
4. Porleválasztó magasságállító szerkezete és azonos méretű készülékek gyors cseréjét segítő eszköz
5. Porleeresztő szelep ellenőrző jelzőlámpával
6. Hordozható tűzoltó készülékek tartója pozicionálóval

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Poroltó készülék szerviz	Fix és mobil műhely	Nagy volumenű szerviz	Ipari · reptéri · katonai

Tartozékok & műszaki adatok

ALAPTARTOZÉKOK

MEGNEVEZÉS	KÓD
Oltópor szívótömlő, Ø 32 mm, 1500 mm	ACC/TUB01
Szívócső Ø 18 × 800 mm	ACC/PES01
Szívócső Ø 25 × 800 mm	ACC/PES02
Alumínium/gumi adapterek tűzoltó készülék töltéséhez	ACC/ADA01 + ACC/ADA02
Hordó oltópor-visszanyeréshez, 60 literes	ACC/BID01
Használati és karbantartási útmutató	





RENDELHETŐ TARTOZÉKOK

MEGNEVEZÉS	KÓD
Szívócső Ø 25 × 1200 mm, guruló tűzoltó készülékek ürítéséhez	ACC/PES03
Kiegészítő hordó oltópor-visszanyeréshez, 60 literes	ACC/BID01
Kerekes talp az ACC/BID01 hordóhoz	ACC/BID010
Tűzoltókészülék-kúpadapter Ø 45 ÷ 155 mm	ACC/ADA03
Adapterek oltópor-visszanyeréshez polietilén zsákba	ACC/ADA04
Polietilén zsákok oltópor-visszanyeréshez, kb. 25 kg	ACC/ADA100
VENTURI távtöltő készlet kúpos adapterrel	ACC/VEN01
VENTURI távtöltő készlet 2"-os belső menetes adapterrel	ACC/VEN02
Elektronikus mérleg, ETW100 – ETW150 modell	
Sínek fix, járműre szereléshez	MPT/BSM10

ELÉRHETŐ MODELLEK ÉS MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADAT	TOTEM-TS 1-FÁZIS	TOTEM-TS 3-FÁZIS
KATALÓGUSKÓD	MPTT004	MPTT003
OLTÓPOR SZÁLLÍTÁSI TELJ. (KG/PERC) *	12÷18 (*)	12÷18 (*)
FESZÜLTSÉG / FREKVENCIA (V/HZ)	230/50	230-400/50
TELJESÍTMÉNY (KW)	1,1	1,1
ÜZEMI MÉRETEK (SZ×H×M – MM)	700×800×2150	700×800×2150
SZÁLLÍTÁSI MÉRETEK (SZ×H×M – MM)	700×800×1600	700×800×1600
TÖMEG (KG, KB.)	82	82

(*) A száraz oltópor sűrűségétől és az üzemi körülményektől függően változó.

AJÁNLATKÉRÉS · PWENT

Kérjen ajánlatot a TOTEM-TS egységre

+36 63 201 001

info@pwent.eu · www.pwent.eu